



acar S8

Dostępny w kolorze szarym lub czarnym

8 gniazd sieciowych z uziemieniem

Zwłoczny bezpiecznik automatyczny

Podświetlany wyłącznik sieciowy

Ergonomiczna wtyczka zasilająca

UBEZPIECZENIE do 7000 zł*

BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY

8 GNIAZD SIECIOWYCH Z UZIEMIENIEM

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK

OCHRONA PRZECIWPŁYCIOWA

URZĄDZENIE W KOLORZE CZARNYM LUB SZARYM

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m, 5m

acar S8 jest podstawowym modelem z najnowszej serii urządzeń zabezpieczających. Wysoka jakość została potwierdzona wieloletnim doświadczeniem polskiego producenta i 10 latami gwarancji. Urządzenie jest przewidziane jako zabezpieczenie uniwersalne, może pełnić podstawowe funkcje ochronne zarówno systemów komputerowych (komputery stacjonarne, notebooki, monitory, drukarki, skanery itp.) jak i audiowizualnych (LCD/PLAZMA, odtwarzacze DVD/BD, amplifikatory, wzmacniacze). Nowoczesna i elegancka obudowa pozwala na umieszczenie go w dowolnym, dogodnym i widocznym miejscu (biurko, szafka), a smukła sylwetka zajmuje mało miejsca. 8 zabezpieczonych gniazd sieciowych 230V z uziemieniem oraz automatyczny bezpiecznik wystarczą do większości zastosowań w biurze i domu.

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY I ZWŁOCZNY BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY



8 GNIAZD SIECIOWYCH 10/16A



CZTERY MOŻLIWE KIERUNKI UŁOŻENIA SZNURA SIECIOWEGO



acar S8

Dane techniczne:**

Napięcie znamionowe U_N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia ΣI_N	10A
Prąd upływu	< 0,5mA
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	< 25ns
Napięcie maksymalne U_c	250V 50Hz
Poziom protekcji U_p	≤ 1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy I_N	2kA (L/N) - 8/20μs
Maksymalny prąd wyładowczy I_{MAX}	6,5kA (L/N) - 8/20μs
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kolki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	445x54x55mm
Ciężar	0,48kg

*Suma gwarancyjna 2 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl

**Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.